



C+P Tool cabinets with viewing window, series Acurado

Stahl-Flügeltürenschränk Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit Sichtfenster aus Acrylglas, verstärkt für hohe Stabilität und verdeckten Schließstangen, Aufhängen oben und unten in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 800 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5023 Fernblau

Produktvorteile:

- + Türöffnungswinkel 180° für leichten und komfortablen Zugriff auf den Schrankinhalt
- + Türen mit Sichtfenster für direkten Schrankeinblick, Zeit- und Kostenersparnis durch mehr Ordnung und Übersicht
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + 3-riegeliges Muldengriffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

lock: cylinder lock
Body color: RAL 7035 light gray
Load capacity shelves: 70
Height: 1950
Front color: RAL 5023 Far blue
Door opening angle: 180
Inner depth: 772
Inner width other: 1198
Width: 1200
Opening dimensions door (width): 1104
Weight: 121.63
Total internal height: 1848
Opening dimensions door (height): 1788
Guarantee: 10
Depth: 800



€1,624.00*

*List price excl. VAT plus shipping costs

C + P GmbH & Co. KG
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Contact:
Telephone: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
Email: sales@cp.de

Terms and Conditions / Legal Notice / Privacy Policy





Many of our products are GS-tested by TÜV Thüringen. We will be happy to send you copies of the relevant certificates on request.

