



C+P Tool cabinets with viewing window, series Acurado

Stahl-Flügeltürenschränk Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchssicherheit, mit Sichtfenster aus Acrylglas für direkten Einblick, Türaufhängung in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 700 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

- + Türöffnungswinkel 180° für leichten und komfortablen Zugriff auf den Schrankinhalt
- + Türen mit Sichtfenster für direkten Schrankeneinblick, Zeit- und Kostenersparnis durch mehr Ordnung und Übersicht
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + 3-riegeliges Muldengriffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Width: 800

lock: cylinder lock

Weight: 56.03

Opening dimensions door (width): 604

Depth: 400

Body color: RAL 7035 light gray

Load capacity shelves: 70

Height: 1950

Door opening angle: 180

Front color: RAL 5010 gentian blue

Inner width other: 698

Inner depth: 372

Total internal height: 1848

Opening dimensions door (height): 1788

Guarantee: 10

€835.00*


*List price excl. VAT plus shipping costs

C + P GmbH & Co. KG
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Contact:
Telephone: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
Email: sales@cp.de

Terms and Conditions / Legal Notice / Privacy Policy





Many of our products are GS-tested by TÜV Thüringen. We will be happy to send you copies of the relevant certificates on request.

